

ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDAMINE

Kui hooldamist teha regulaarselt ja õigete võtetega, on põranda ilus väljanägemine ja vastupidavus garanteeritud. Tulemus tasub nähtut vaeva. Samuti ei ole vaja enam kunagi ette võtta tüütut ja tolmust kogu põranda lihvimistööd. Korralikult hooldatud õlitatud puitpõrand muutub aja jooksul aina tugevamaks, vajades paari aasta pärast oluliselt vähemat hooldust kui alguses.

NB! TAGADA RUUMIDE STABIILNE MIKROKLIIMA. SUHTELINE ÕHUNIISKUS PEAB OLEMA VAHEMIKUS 35 – 70 %!

IGAPÄEVANE HOOLDUS

On tähtis, et ukse ees ja taga oleksid kvaliteetsed porimatid, mis eemaldavad jalanõudelt suurema osa mustusest ja liivast.

Vajalikud tööriistad: kvaliteetne mopp või lapp (puuvill + sünteetika) kuivaks ja niiskeks puhastamiseks. Tolmuimeja, poleermopp või poleermasin koos poleerketaste ning – lappidega.

Nagu kõigi puitpindade, nii on ka õlitatud pindade igapäevasel hooldamisel väga tähtis kasutada võimalikult vähe vett.

Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt

1. Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga. Nii kõrvaldatakse põrandalt lahtine liiv ja mustus.
2. Kohatise mustuse eemaldamine lahja seebiveelahuse ja lapi abil. Põrandapesuks soovitame kasutada Woca Natural Soap põrandaseepi. Peale igat neljandat põranda pesu põrandaseebiga soovitame kasutada vastavalt põranda toonile sobivas toonis Woca Oil refresheneri eemaldamiseks märdunud seebi jäägid põrandalt ja seejuures põrandat hooldades. Kasutades Woca Oil refresheneri peale igat 4 põrandaseebiga pesu pikendate hooldusõlituse intervalli märkimisväärselt.

3. Kogu põrand niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva. Kasta mopp põrandaseebi ja vee lahusesse (suhe 0,5 – 1 dl põrandaseepi 5l vee kohta, vastavalt tootejuhendile). Väänata mopist välja liigne vesi – paari minuti pärast peab põrand olema kuiv. Liigne vesi muudab puidupinna kiiresti kuivaks ja tuhmiks. Selle vastu aitab kuivpoleerimine.

Plekkide eemaldamine

Tugevate mustuseplekkide või põrandalt väljapaistvate heledate kuivade kohtade eemaldamiseks puhastada kõigepealt määrduvad koht põrandaseebi lahusega, kasutada saab ka pleki eemaldajat (Woca Intensive cleaner) . Suuremad kahjustused ja tõrksad plekid saab korda abrasiivsema vildiga (sinine, roheline), lihvkäsnaga või äärmisel juhul peene liivapaberiga hõõrudes. Edasi toimida järgmiselt: valada puhastatavale kohale pisut hooldusõli või muud vastavalt kasutatud põhiõlile, lasta õlil imenduda ning hõõruda hoolega valge või punase poleervildiga. Seejärel pühkida põrand liigsest (mustast) õlist poleerlapiga kuivaks ja poleerida üle (pärast kasutamist panna lapid kohe vette; NB! ISESÜTTIMISOHT). Toonitud ning erilise viimistlusega põrandate puhul küsige nõu põrandakatte müüjalt.

Õlitatud pinna siidja läike taastamine

1. Suuremad põrandapinnad, eriti ühiskondlikes ruumides asuvad ja tihti niiskelt puhastatavad pinnad, kipuvad kiiresti kaotama oma esialgset siidjat läiget. Ilusa pinna saab kergesti taastada ning hooldusõlitamist edasi lükata kui põrandat kindlate vaheaegade järel kuivalt poleerida. Korralikult poleeritud põrandat on ka palju kergem puhtana hoida. Hooldamist teostatakse kiire poleermasina (>300 p/min) ja valge või punase poleervildi abil. Poleerimisele peab eelnema põrand puhastamine. Poleerida niikaua , kuni põrand on jälle ühtlaselt siidjas.
2. Ilusat pinda aitab taastada ka õlitatud pindade värskendaja. Värskendav lahus kantakse põrandale lapiga, poleerida ei ole vaja.

Õlitatud põrandate hooldamisele kulunud vaev tasub end kiiresti!

ÕLITATUD PÕRANDATE PERIOODILINE HOOLDUSÕLITAMINE

Perioodilise hooldusõlitamise sagedus oleneb põranda kasutustingimustest. Ühiskondlike ruumide põrandad kuuluvad kiiremini kui kodupõrandad, seepärast vajavad need tihedamat ja tõhusamat hooldamist. Kogemused on näidanud, et ühiskondlike ruumide põrandaid tuleb kahel esimesel aastal õlitada vähemalt 2-3 korda aastas. Seejärel võib üle minna lihtsustatud hooldusele. Kodutingimustes, kus põrandad kuuluvad normaalselt, piisab tavaliselt kahest korrapärasest hooldusest aastas. Keskmisest suurema koormusega põrandad, mida tihti pestakse, vajavad vähemalt kaht perioodilist hooldust lisaks ning tihedamat igapäevast hooldamist.

Õlitatud põrandate perioodiline hooldamine hooldusõliga

Vajalikud tööriistad: tolmuimeja, kvaliteetne mopp (puuvill + sünteetika), kaitsekile ja maalriteip, poleerimismopp või poleermasin koos poleerketaste ning – lappidega, plastämber.

1. Alustada põranda korraliku puhastamisega
Põrand pesta hoolikalt põrandaseebi ja leige vee lahusega (1-2 dl põrandaseepi 5 l vee kohta). Suuremad kahjustused hõõruda siledaks abrasiivse poleervildiga või peene liivapaberiga.
2. Seinte ja teiste põrandate kinnikatmine
Katta seinad, liistud ja külgnevad põrandad kaitsekile ja teibiga.
3. Hooldusõli (Woca Maintenance oil)pealekandmine
Täiesti kuivale põrandale kanda poleerlapi abil õhuke kiht hooldusõli, et põrand oleks ühtlaselt kaetud. Alustada toa kõige kaugemast nurgast. Jälgida, et ühe korraga töödeldav pind ei oleks liiga suur.
4. Lasta hooldusõli põrandasse imbuda, seejärel töödelda pinda käsitsi või masinaga.
Peale õli ühtlase kihina põrandale kandmist oodata 20 minutit, seejärel poleerida poleerimismasinaga või käsitsi, valge või punase poleervildiga.
5. Eemaldada kogu üleliigne õli
Kohe poleerimise järel eemaldada kogu mustunud üleliigne õli. Selleks kasutada poleermasinat ja poleerlappi. Seejärel asetada kohe kasutatud poleerlapid veega täidetud anumasse (NB! ISESÜTTIMISOHT)
6. Hooldatud põrand peab kuivama kuni 12 tundi
Lasta põrandal hooldustööde järel 8 – 12 tundi kuivada, seejärel poleerida siidja läike saamiseks kiire poleermasinaga valge poleervildiga.

Perioodiline hooldamine hooldusõliga on otstarbekas tellida spetsialistidelt.

Lõpetuseks

Õlitatud puitpõrandate hooldamisel pidada meeles!

1. Kasutada võimalikult vähe vett. Eelistada kuivpuhastamist. Niiske puhastamise korral peab põrand olema täiesti kuiv juba paari minuti pärast.
2. Põranda pesemisel kasutada spetsiaalse põrandaseebi ja vee lahust.
3. Plekkide eemaldamiseks pole vaja kogu põrandat uuesti õliga töödelda.
4. Kuivpoleerimine ning õlipinna värskendaja kasutamine on kaks lihtsat meetodit ühtlase ja ilusa pinna taastamiseks.
5. Mitte unustada perioodilist hooldusõlitamist.

HOOLDUSÕLITAMISE SOOVITATAV GRAAFIK

- I. hooldusõlitamine vahetult enne ruumi kasutuselevõttu
- II. hiljem 1 – 2 korda aastas, olenevalt pinna koormusest

Viimistluskaubamaja OÜ www.viimistluskaubamaja.ee info@viimistluskaubamaja.ee