

LAKATTUJEN PARKETILATTIOIDEN KÄYTTÖEHDOT

Korkealaatuiset Barlinekin puulattiat on valmistettu luonnollisesta puusta. Niille lattioille ominaisia ovat korkea suorituskyky ja esteettisyys.

Valmistaja myöntää takuun, jos lattia on asennettu hänen ohjeittensa mukaisesti:

1. Tilan, jonne puulattia asennetaan lämpötilavälin on oltava 18°C - 24°C
2. Suhteellisen kosteuden on oltava 45% - 60%
3. Lattialämmitysjärjestelmän päälle asennettujen lautojen enimmäislämpötila ei saa ylittää 29°C. Lattialämmitysjärjestelmän päälle asennetuille lattioille ei saa levittää mattoja, eikä asettaa kalusteita joilla on 10 cm:ä lyhyempiä jalkoja.
4. Lattiaa on hoitava vain siihen tarkoitetuilla aineilla: „Protektor Komplet“, „Protektor Blask“, ja „Protektor Koncentrat“. Tietoja lattian hoitomenetelmästä ja -tiheydestä löytyvät hoitovälineiden pakkauksista ja sivulta www.Barlinek.com. Muiden hoitovälineiden käyttö voi aiheuttaa lakan pinnan vaurioitumisen, lakan sävyn muuttamisen, tahrojen syntymisen, lattian pinnan liukkauden muuttumisen, kiillon muutoksen.
5. Päivittäinen hoito on rajoitettava lattian tavanomaiseen imuroimiseen tai lakaisemiseen.
6. Lattian hoitotiheys riippuu siitä kuinka paljon henkilöitä ja kuinka usein käyttää sitä.
7. Lattian pinnalle tuotu hiekka on välittömästi poistettava. Hiekka aiheuttaa lakan naarmuuntumisen ja pieniä painaumia ja naarmuja puun yläkerrokseen.
8. Ulko-oven, terrassioven jms. eteen ja sen taakse asennetulle puulattialle on laitettava kynnysmatto, joka tehokkaasti poistaa hiekan, veden ja muut epäpuhtaudet.
9. Pölyn poistamiseen on käytettävä kuivia, pehmeitä harjoja, imuri varustettu harjalla jolla on pehmeät harjakset. Voidaan myös käyttää „Protektor Koncentrat“: lla kosteutettuja liinoja tai ilman sitä kosteutettuja. Ei missään tapauksessa siivouksen jälkeen voida jättää märkeä jälkiä.
10. Jokaisen huonekalun ja muun kaluston osan joka on suorassa kosketuksessa lattiaan alle on liimattava kiinni huopasuojat.
11. Tuolien ja muiden kalusteiden alle, joilla on pyöriä on ehdottomasti levitettävä muovinen lattiasuoja, matto tai muita suoja, jotka suojaavat lattiaa mekaanisilta vaurioilta. On tarkastettava ja välittömästi poistettava hiekka tai muita epäpuhtauksia, jotka pääsevät suojamatton alle. Jos sellaisia epäpuhtauksia ei poisteta, lakka suojamatton alla naarmuuntuu.
12. Ei missään tapauksessa puulattiaa voida peittää PE-foliolla eikä muilla materiaaleilla jotka eivät läpäise kosteutta eikä ilmaa.
13. Valo (UV-säteily) muuttaa puulattian sävyä.
14. Lattiaa voidaan uudistaa hiomalla ja uudelleen lakkaamalla. Valmistaja sallii, että uudistamiseen käytetään lakkaa puulattioita varten vastaavien käyttöohjeiden mukaisesti. Se, kuinka monta kertaa voidaan lattiaa uudistaa poistamalla puun yläpinta riippuu mekaanisten vaurioiden syvyydestä. Ennen mekaaniseen uudistamiseen ryhtymistä (hiominen) on tarkastettava lattian kunto ja arvioitava onko mekaaninen uudistaminen mahdollinen.
15. Edellä mainittujen ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa välittömän materiaalin ja palvelun takuun raukeamisen.
16. Lattialämmitysjärjestelmän päälle parkettilattia voidaan asentaa vain kelluvana tai liimattuna.
17. Ennen parkettilattian lattialämmityksen päälle asennusta, lattia on esilämmitettävä „Lattian esilämmityspöytäkirjan“ mukaisesti. Täytetty ja allekirjoitettu „Lattian esilämmityspöytäkirja“ on takuukortin liite. Sen pöytäkirjan puuttuminen aiheuttaa lattialämmitysjärjestelmän päälle asennetun parkettilattian takuun raukeamisen.
18. Kelluvan asennuksen tapauksessa suositellaan Barlinekin tarjoamia alusmateriaaleja. Muiden aineiden käyttö voi aiheuttaa lattian virheellisen asennuksen.
19. Parketin asennusta lattialämmityksen päälle koskevat tiedot löytyvät asennusohjeesta ja verkkosivulta www.Barlinek.com.

TÄRKEÄÄ: Käyttäjä/rakennuttaja on veloitettu tutustuttamaan siivoushenkilöstö yllä mainittuihin „Lakattujen puukerroslattioiden käyttövaatimuksiin“.

