

## PFLEGE LACKIERTER HOLZBÖDEN

Die Böden sind von Barlinek wohnfertig mit einem Acryllack mehrschichtig versiegelt.

### Wie soll der Boden gepflegt und geschützt werden?

Bei der Nutzung der Holzböden von Barlinek sollte man, egal ob sie lackiert oder geölt sind, einige Regeln beachten, damit sie nicht beschädigt werden.



Alltägliche Pflege



Mit Wasser vorsichtig umgehen



Fußabtreter benutzen



Möbelunterlagen verwenden



Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen vermeiden



Nicht an feuchten Stellen verlegen



Schutzmatten benutzen

## EMPFOHLENE PFLEGEMITTEL

Böden aus natürlichem Holz verlangen vom Benutzer regelmäßige Pflege und die Anwendung geeigneter Pflegemittel. Richtige Pflege trägt zur Schönheit des Parketts bei und verlängert seine Lebensdauer.



### PROTEKTOR KONCENTRAT

Mittel für die tägliche Reinigung

Ergiebigkeit ca. 500m<sup>2</sup>/l



### PROTEKTOR KOMPLETT

Mittel für die periodische Reinigung Beseitigt die Reste der Reinigungsmittel Protektor Konzentrat und Blask sowie anderer Reinigungsmittel. Obligatorischer Einsatz vor dem Auftragen des Mittels Protektor Blask

Ergiebigkeit ca. 200m<sup>2</sup>/l



## PROTEKTOR BLASK

Schutzmittel gegen das Eindringen von Schmutz und Staub.

Ergiebigkeit ca. 100m<sup>2</sup>/l

	Protektor Konzentrat	Protektor Komplett	Protektor Blask
Grad der Beanspruchung	Tägliche Reinigung	Regelmäßige Grundreinigung	Regelmäßige Regenerierung
Holzböden in Räumen mit geringer Beanspruchung z.B.: Wohnzimmer, Schlafzimmer	Alle 5-7 Tage	Alle 6-12 Monate	nach visueller Begutachtung
Holzböden in Räumen mit durchschnittlicher Beanspruchung z.B.: Treppenträume, Korridore, Büroräume	Alle 3-5 Tage	Alle 3-6 Monate	nach visueller Begutachtung
Holzböden in Räumen mit intensiver Beanspruchung z.B.: Restaurants, Geschäfte, Schulen	Alle 1-3 Tage	1-2 mal pro Monat	nach visueller Begutachtung

**WICHTIG:** Holzböden dürfen nur mit dafür vorgesehenen Pflegemitteln behandelt werden.

\* Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek für die Behandlung lackierter Holzböden können Flecken oder Verfärbungen auf den Böden sowie wesentliche Veränderungen in Glätte und Glanz entstehen. Im Fall der Verwendung von Mitteln anderer Hersteller übernimmt Barlinek keine Haftung für die Folgen.

Alle Empfehlungen bezüglich der Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzböden dienen nur zur Orientierung und sind von der tatsächlichen Beanspruchung abhängig. Aus den vorstehenden Gründen können keine Garantieansprüche entstehen. Hereingetragener Sand und verschüttete Flüssigkeiten können den Holzboden sehr beschädigen und müssen umgehend entfernt werden. Gründliche Behandlungen mit Protektor Blask sollten nur selten durchgeführt werden und können durch eine regelmäßige Reinigung, die dazu beiträgt, den Holzboden in gutem Zustand zu erhalten, zeitlich erheblich aufgeschoben werden.

### **LACKIERTE, GEBÜRSTETE DIELENBÖDEN – PFLEGE, REINIGUNG, RENOVIERUNG**

Die Holzdielen von Barlinek werden auf unterschiedliche Art und Weise angefertigt werden, was in unterschiedlichen Endeffekten resultiert. Seit einigen Jahren werden in Innenräumen gealterte Holzdielen bevorzugt, die sich durch wunderschöne Natürlichkeit und edle Rohstoffe auszeichnen. Gealterte Holzdielen entstehen infolge einer Sonderbearbeitung der Oberschicht der Diele – des Bürstens. Das Verfahren einer solchen Holzstrukturierung besteht darin, dass weiche Elemente der Oberschicht mechanisch entfernt werden. Nach dieser Bearbeitung werden die Holzringe und Fasern betont. Im Zeitverlauf werden Spuren der Nutzung in Form von kleinen Kratzern und Dellen auf den gebürsteten Holzdielen weniger sichtbar, als auf Holzdielen mit glatter Oberfläche. Der Erhalt der Schönheit des gebürsteten Dielenbodens verlangt von dem Benutzer eine entsprechende Pflege.

Im Laufe der Zeit können die gebürsteten Holzdielen, insbesondere die hellen Holzdielen, schmutzig werden. Unabhängig davon, ob der Boden lackiert oder geölt wurde, soll man während der Nutzung der strukturierten Böden vor allem darauf achten, dass der Boden vor Beschädigung gesichert wird.

### **TÄTIGKEITEN NACH DER MONTAGE**

Gleich nach der Montage eines lackierten, gebürsteten Bodens empfiehlt Barlinek, das Schutzmittel „Protektor-Blask“ mit einem Mopp aufzutragen. Dieses Schutzmittel formt eine Art Film auf der Oberfläche des Holzbodens, der sich durch eine wasserabweisende Wirkung auszeichnet und die gebürsteten Stellen sowie die Verbindungsstellen zwischen den Dielen vor Feuchtigkeit schützt. Dank dieses Schutzes ist es einfacher, den Boden zu reinigen. Der Boden wird länger wie neu aussehen. Wichtig: Das Schutzmittel „Protektor-Blask“ soll nicht verdünnt werden! Es soll direkt auf den Boden ausgeschüttet und mit dem Mopp verstrichen werden. Das Reinigungsmittel soll so aufgetragen werden, dass der Boden befeuchtet und nicht überschüttet wird.

## REINIGUNG DES LACKIERTEN, GEBÜRSTETEN DIELENBODENS:



**1.**

Für die Erneuerung (Reinigung) des gebürsteten Bodens soll das Mittel „Protector-Komplett“, „Protector-Blask“, eine Bürste mit weichem Haargarn, ein Sprühgerät und ein Mopp verwendet werden.



**2.**

„Protector-Komplett“ wird in einem Verhältnis 100 ml pro 5 Liter verdünnt und in das Sprühgerät gefüllt. Man soll die Bodenoberfläche bespritzen und ca. 5 Minuten abwarten.



**3.**

Die Fußbodenoberfläche mit einer Bürste mit weichem Haargarn reinigen.



**4.**

Die Verunreinigungen mit einem sauberen Tuch mit Wasser entfernen. Die Tätigkeit soll wiederholt werden, bis die Oberfläche völlig sauber wird. Das Tuch soll in einem getrennten Behälter mit sauberem Wasser gespült werden. Spülwasser soll oft ausgetauscht werden.



**5.**

Nachdem der Fußboden gereinigt worden ist, soll das Schutzmittel „Protector-Blask“ verwendet werden. „Protector-Blask“ soll auf den Fußboden verteilt und mit einem Mopp verstrichen werden. „Protector-Blask“ sichert den Fußboden vor schädlicher Einwirkung von Feuchtigkeit, Eindringen von Schmutz in gebürstete Stellen und zwischen den Dielen.



**6.**

Diese Arbeiten können auch mechanisch mit einer Parkett-Poliermaschine und der Mittel aus der „Protector“-Serie ausgeführt werden.

[www.viimistluskaubamaja.de](http://www.viimistluskaubamaja.de)