PFLEGE DER MIT UV-ÖL BEHANDELTEN HOLZBÖDEN

UV-Öl bildet eine Schutzschicht auf der Holzoberfläche, verbessert die Beständigkeit des Holzes gegen Verschmutzung, imprägniert und schützt vor Feuchtigkeit. Es hebt auch die Eigenschaften des Holzes hervor.

Wie soll der Boden gepflegt und geschützt werden?

Bei der Nutzung der Holzböden von Barlinek sollte man, egal ob sie lackiert oder geölt sind, einige Regeln beachten, damit sie nicht beschädigt werden.



Alltägliche Pflege



Mit Wasser vorsichtig umgehen



Fußabtreter benutzen



Möbelunterlagen verwenden



Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen vermeiden



Nicht an feuchten Stellen verlegen



Schutzmatten benutzen

EMPFOHLENE PFLEGEMITTEL

Böden aus natürlichem Holz verlangen vom Benutzer regelmäßige Pflege und die Anwendung geeigneter Pflegemittel. Richtige Pflege trägt zur Schönheit des Parketts bei und verlängert seine Lebensdauer.



WASH CARE

Konzentrat für alltägliche Pflege geölter Holzböden

Ergiebigkeit ca. 150m²/l.



WAX CARE PLUS

Es wird empfohlen, den Boden gleich nach der Verlegung mit wax care plus zu pflegen Mittel für die erste und periodische Pflege von Holzböden.

Ergiebigkeit ca. 110m²/l



MAGIC CLEANER

Gründliche Reinigung des verschmutzen Holzbodens. Dient zur Entfernung von Schmutz, Fett, Nikotin und alten Seifenschichten.

Ergiebigkeit ca. 100m²/l

		Pflegemittel – Wax Care Plus	Reinigungsmittel – Magic Cleaner
Grad der Beanspruchung	Tägliche Reinigung	Regelmäßige Pflege	Grundreinigung
Holzböden in Räumen mit geringer Beanspruchung z.B.: Wohnzimmer, Schlafzimmer	Alle 5-7 Tage	alle 6-12 Monate	nach visueller Begutachtung
Holzböden in Räumen mit durchschnittlicher Beanspruchung z.B.: Treppenräume, Korridore, Büroräume	Alle 3-5 Tage	alle 3-6 Monate	nach visueller Begutachtung
Holzböden in Räumen mit intensiver Beanspruchung z.B.: Restaurants, Geschäfte, Schulen	Alle 1-3 Tage	alle 3 Monate	nach visueller Begutachtung

WICHTIG: Holzböden dürfen nur mit dafür vorgesehenen Pflegemitteln behandelt werden.

* Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln für naturgeölte Holzböden anderer Hersteller als Barlinek können Flecken oder Verfärbungen auf den Böden sowie wesentliche Veränderungen in Glätte und Glanz entstehen. Im Fall der Verwendung von Mitteln anderer Hersteller übernimmt Barlinek keine Haftung für die Folgen.

Alle Empfehlungen bezüglich der Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzböden dienen nur zur Orientierung und sind von der tatsächlichen Beanspruchung abhängig. Aus den genannten Gründen können keine Garantieansprüche entstehen. Hereingetragener Sand und verschüttete Flüssigkeiten können den Holzboden sehr beschädigen und müssen umgehend entfernt werden. Eine Grundreinigung mit Magic Cleaner Barlinek sollte selten durchgeführt werden und kann durch regelmäßige Reinigung, die dazu beiträgt, den Holzboden in gutem Zustand zu erhalten, zeitlich erheblich aufgeschoben werden.

www.viimistluskaubamaja.de