



# Руководство по уходу пробковых полов Granorte

## Чистка пола после укладки

Соберите крупный мусор щеткой или почистите пол пылесосом. Затем протрите пол тряпкой, слегка увлажненной средством WEARCARE CLEANER (арт. № 94 300 10) (разведите 100 мл средства в 8-10 литрах воды).

## Первичная обработка

Первичную обработку только что настеленного пола серии EMOTIONS можно не проводить.

## Ежедневная уборка пола

Для сухой уборки пола подходят швабра (моп), щетка или пылесос. Пыль и грязь действуют как наждачная бумага, поэтому их необходимо регулярно убирать. Если к полу прилипла грязь, добавьте в воду для мытья средство WEARCARE CLEANER (арт. № 94 300 10) (разведите 100 мл средства в 8-10 литрах воды) и протрите пол слегка увлажненной тряпкой.

## Уход за полом

После длительной и интенсивной эксплуатации пол необходимо обработать слоем средства WEARCARE MATTCARE. Сначала почистите пол (см. Чистка поверхности), затем на совершенно высохший пол равномерно и обильно нанесите слой средства WEARCARE MATTCARE (арт. № 94 330 10). Используйте плоскую швабру-моп, наносите быстрыми движениями. Не допускайте образования луж средства на поверхности пола. Обработанную поверхность, оставленную на просушку, больше обрабатывать нельзя, после нанесения средства WEARCARE MATTCARE обработку поверхности следует продолжить начиная от влажного участка.

Расход: Примерно 1 литр на 25 м<sup>2</sup> пола.

## Чистка поверхности

Специально очищать поверхность пола вручную или механическими устройствами лишь в случае, если появились сильно прилипшие пятна грязи или следы от обуви, которые невозможно удалить обычной ежедневной уборкой. Для чистки поверхности рекомендуется использовать средство WEARCARE REMOVER (арт. 94 320 00). Следите, чтобы на полу не скапливались лужи раствора с чистящим средством. Очищайте поверхность пола постепенно. Увлажните средством небольшой участок пола, обработайте зеленой тряпкой для чистки. По возможности быстро соберите отошедшую грязь. Для сбора грязи используйте ведро с чистой водой, чтоб грязь не попала в раствор с чистящим средством. Разведение жидкости для чистки: 1 часть средства для чистки и 4 части воды. После того как пол высох, необходимо снова сделать первичную обработку (См. Первичная обработка).